

## LES 6 lineáris egység



LF6 Lineáris egység direkt hajtás 1-2 csúszkával különböző? menetemelkedéssel

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Leírás

### Jellemzők

- Alumínium tengelytartó profil B150 x H75 mm natur eloxált
- A felfogófelület és a profil alsó része síkbamart
- Négy precíziós acéltengellyel D12 h6 Anyag Cf53 keménység  $60 \pm 2$  HRC
- Golyósszám WS 5/70 , 2 x WS 5/70 (70mm hosszú ) vagy WS5/200 ( 200mm hosszú) játégmentesen beállítható
- Golyósorsó hajtás 2,5/4/5/10/20 mm menetemelkedéssel
- Profiltömítés kopásálló tömítőgumival
- Alumínium végzárólapok
- 2db végállás illetve referenciakapcsolóval , ismétlési pontosság  $\pm 0,02$ mm
- tömített ferde golyóscsapágy a hajtó acélkarimában
- el?készítve a rögzített direkthajtómodulhoz

### Opciók

- Feketére festett alu profil
  - Elektomágneses fék
  - Acélcúszka LS2
  - Küls? végállaskapcsolók
  - Alumínium kézikerekek vagy? anyag forgatógomb a kézi m?veletekhez
- [hajtásmodul dokumentum PDF](#)  
[Alkalmazási példák dokumentum PDF](#)  
[Terhelés számítások dokumentum PDF](#)  
[Tartozékok dokumentum PDF](#)